

## Instructions d'utilisation et d'entretien

### BLÜCHER® Drain Industrial - siphons industriels en acier inoxydable



#### Comprenant:

Siphons de sol industriels BLÜCHER® Drain Industrial pour sols en béton, carrelé, résine ou sol souples avec ou sans étanchéité. Une gamme de grilles est disponible pour les siphons de sol industriels.

#### Accessoires et pièces de rechange:

Siphonides: 502, 503, 525 et 562

Panier filtrant/panier à boue: 780, 502 et 501

Grilles: Caillebotis, grille trous oblongs, grille "Norme Pieds Nus", grille barreaudée, grille à entrée d'eau, grille HygienicPro

Autres accessoires/pièces: Sections intermédiaires, brides, bagues de fixation, bagues d'étanchéité

Pour des informations détaillées sur nos produits, consultez notre base de données sur [www.blucher.fr](http://www.blucher.fr)

#### Pour le propriétaire/l'utilisateur:

Vous venez d'installer un siphon de sol BLÜCHER® Drain Industrial en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 304. Ce siphon de sol a été homologué conformément aux normes internationales pour son débit et ses propriétés autonettoyantes.

#### Avant toute utilisation:

- Vérifiez que le siphon a été nettoyé et qu'il n'y a plus de déversement de béton, etc.
- Vérifiez qu'un siphonide a été installé. Si un panier filtrant est prévu, vérifiez également qu'il a été installé.
- Pour les sols en vinyle, vérifiez que la bague de fixation a été correctement fixée.
- Vérifiez que le type de grille choisi est adapté aux charges requises.

#### En service:

Les siphons de sol BLÜCHER® Drain Industrial en acier inoxydable peuvent être munis d'un siphon de parcours type 525 ou d'un siphonide démontable présentant d'excellentes propriétés autonettoyantes. Le siphon de parcours type 525 est intégré dans le béton lors de l'installation du siphon. Le siphonide démontable peut être facilement retiré. Si la quantité d'impuretés est importante, il peut être nécessaire de nettoyer le siphonide à des intervalles réguliers.



KEEPING UP THE FLOW



## Nettoyage:

---

- Retirez la grille, le panier filtrant et le siphon.
- Nettoyez le siphon, le panier filtrant et la grille avec un détergent, si nécessaire.
- Assurez-vous que du lubrifiant a été appliqué sur la bague d'étanchéité du siphon. Installez le siphon en exerçant une légère pression et en le faisant tourner vers le bas jusqu'à la bague de retenue dans le siphon. Pour éviter les mauvaises odeurs, assurez-vous que la bague d'étanchéité du siphon est bien ajustée dans le siphon.
- Installez le panier filtrant et la grille. Remplissez le siphon d'eau.

## Données techniques:

---

Catalogues et base de données des produits disponibles sur [www.blucher.fr](http://www.blucher.fr)



KEEPING UP THE FLOW