

Instructions d'utilisation et d'entretien

BLÜCHER® Drain Domestic - siphons de douche en acier inoxydable



Comprenant:

Siphons de douche BLÜCHER® Drain Domestic SQUARE et TRIO pour sols en béton et en carrelage avec ou sans étanchéité, CIRCLE pour sols en vinyle et parties supérieures pour sols en époxy. Tous les modèles BLÜCHER® Drain Domestic sont livrés avec une grille VIENNA.

Accessoires et pièces de rechange:

Siphonides:	502, 503 et 525
Paniers filtrants:	502 et 501
Modèles de grilles:	VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN, TOKYO
Autres grilles:	HygienicPro, grille articulée, plaque d'obturation
Autres accessoires/pièces:	Cadres, brides, bagues de fixation, bagues d'étanchéité, bouchons, entrées latérales, inserts de siphon en fonte, etc.

Pour des informations détaillées sur nos produits, consultez notre base de données sur www.blucher.fr

Pour le propriétaire/l'utilisateur:

Vous venez d'installer un siphon de douche BLÜCHER® Drain Domestic en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 304. Ce siphon de douche a été homologué conformément aux normes internationales pour son débit et ses propriétés autonettoyantes.

Avant toute utilisation:

- Vérifiez que le siphon a été nettoyé et qu'il n'y a plus de déversement de béton, etc.
- Vérifiez qu'un siphon a été installé.
- Pour les sols en vinyle, vérifiez que la bague de fixation a été correctement fixée.



KEEPING UP THE FLOW



En service:

Les siphons de douche BLÜCHER® Drain Domestic en acier inoxydable peuvent être munis d'un siphon démontable présentant de bonnes propriétés autonettoyantes. Le siphon peut être facilement retiré. Si la quantité d'impuretés est importante, il peut être nécessaire de nettoyer le siphon à des intervalles réguliers

Nettoyage:

- Desserrez les vis de la grille (au nombre de 2 ou 3). Retirez la grille et le siphon. Nettoyez le siphon avec un détergent, si nécessaire. Les deux parties du siphon peuvent être séparées pour les rincer séparément.
- Assurez-vous que du lubrifiant a été appliqué sur la bague d'étanchéité du siphon. Installez le siphon en exerçant une légère pression et en le faisant tourner vers le bas jusqu'à la bague de retenue dans le siphon. Pour éviter les mauvaises odeurs, assurez-vous que la bague d'étanchéité du siphon est bien ajustée dans le siphon.
- Installez le panier filtrant/la plaque filtrante, le cas échéant.
- Remettez la grille en place et fixez-la au moyen des vis.
- Remplissez le siphon d'eau.

Données techniques:

Catalogues et base de données des produits disponibles sur www.blucher.fr



KEEPING UP THE FLOW